



**Abri en panneaux 16 mm
avec plancher**
Ref. ED 2416.01



DIMENSIONS ET SURFACES

| | | |
|--------------------------|--|----------------------|
| - Hors tout | 2,70 x 1,87 m = 5,04 m ² | <i>toit</i> |
| - Intérieures | 2,36 x 1,56 m = 3,68 m ² | <i>surface utile</i> |
| - Soubassement | 2,39 x 1,59 m = 3,80 m ² | <i>dalle béton</i> |
| - Au sol | 2,40 x 1,60 m = 3,84 m ² | |
| - Hauteur faitage | 2,10 m | |
| - Hauteur paroi | 1,74 m | |
| - Porte | Double avec lucarne dimensions 1,60 x 1,74 m | |

CARACTERISTIQUES

| | |
|------------------------------|---|
| Matière | Epicéa massif non traité |
| Parois | Panneaux pré-montés de planches rabotées avec rainure et languette en sapin épaisseur 16 mm fixées sur cadre section 25x25 mm |
| Couverture | Plaques ondulées bitumées |
| Couleur | Bois naturel Pentures bi-chromatées |
| Conseil entretien | A lasurer intérieur et extérieur immédiatement après le montage |
| Plancher | Réalisé en panneaux de particules traités épaisseur 12 mm |
| Certification | FSC |
| Traité | Non traité |
| Garantie | 4 ans pour le bois (voir conditions d'entretien/ garantie) |
| Recommandation d'utilisation | Usage domestique pour rangement tous produits non dangereux |
| Fournisseur | FORESTA |

COLIS

| | |
|----------------------------|------------------|
| Dimension du colis (LxPxH) | 177 x 80 x 62 cm |
| Poids du colis | 200 kg |

PLUS PRODUIT

- Facile à monter grâce au système à panneau
- Livré avec toit en plaques ondulées pour une plus grande longévité
- Livré avec plancher
- Produit fabriqué en EUROPE
- Certification FSC

CONSEILS DE MISE EN SERVICE

- A installer sur une dalle béton obligatoirement
- Dimensions 2395x1595 mm, diagonale 2877 mm
- Pas plus de 10 mm de défauts de planéité

PRODUIT LIVRE

PRODUIT LIVRE MONTE

3760161072380

3760161072502