

**ABRI THERMA DOUBLE PENTE
BOIS THERMOCHAUFFÉ
EN PANNEAUX 19 MM
PLAQUES ONDULÉES
SANS PLANCHER**



RÉFÉRENCE : THE3224.02N

DIMENSIONS

- **Hors tout** : 3,42 x 3,02 m = 10,33 m² (surface du toit)
- **Intérieures** : 3,10 x 2,24 m = 7,25 m² (surface utile)
- **Au sol** : 3,16 x 2,40 m = 7,58 m² (surface pour la mairie)
- **Soubassement** : 311 x 235 cm = 7,31 m² (surface pour la dalle béton)
- **Hauteur** : 2,35 m faitage / 1,82 m paroi
- **Porte** : 2 vantaux avec vitrage PVC
dimensions 1,60 x 1,82 m



Visuels non contractuels



PRODUIT LIVRÉ

3760161073233

PRODUIT LIVRÉ MONTÉ

3760161075718

CARACTÉRISTIQUES


- **Matière** : Epicéa traité très haute température à 215°C sans aucun ajout de produit de synthèse. Epicéa massif traité classe II pour la structure des panneaux et la charpente
- **Parois** : Panneaux pré-montés de planches rabotées avec rainure et languette épaisseur 19 mm fixées sur cadre section 45 x 30 mm
- **Couleur** : bois naturel, « brun doré »
- **Plancher** : sans
- **Couverture** : Plaques ondulées bitumées noires avec pointes à tête moulée de la même couleur
- **Fournisseur** : FORESTA
- **Garantie** : 10 ans contre l'attaque d'insectes et pourrissement
- **Certification** : PEFC

COLIS

- Palette (LxPxH) : 180 x 120 x 66 cm
- Colis (LxPxH) : 300 x 20 x 13 cm
- Poids : 320 kg

CONSEILS / MISE EN SERVICE

- A installer sur une dalle béton, pas plus de 1 cm de défauts de planéité



- Usage domestique, rangement produits non dangereux
- Traiter le bois et appliquer une lasure après montage (intérieur et extérieur)



- Plus résistant et durable. Procédé de traitement 100% naturel dans un four à 215°C. Une plus grande stabilité dimensionnelle des pièces de bois. Respect de l'environnement
- Très facile à monter grâce au système en panneaux et au faitage préassemblés
- Livré d'origine avec un kit de soubassement (pour ancrage au sol)
- Très faible entretien
- Certification PEFC

Les



produit :

