

ABRI THEORA MONO PENTE BOIS THERMOCHAUFFE EN PANNEAUX 19 MM PLAQUES ONDULÉES SANS PLANCHER

HABRITA
Il n'y a plus qu'à

RÉFÉRENCE : THE2818.02N

Visuels non contractuels

DIMENSIONS

- **Hors tout :** 3,08 x 2,20 m = 6,78 m² (surface du toit)
- **Intérieures :** 2,70 x 1,74 m = 4,70 m² (surface utile)
- **Au sol :** 2,76 x 1,80 m = 4,97 m² (surface pour la mairie)
- **Soubassement :** 271 x 175 cm = 4,74 m² (surface pour la dalle béton)
- **Hauteur :** 2,20 m faitage / 1,90 m paroi
- **Porte :** 2 vantaux avec vitrage PVC

  dimensions 1,60 x 1,82 m

PRODUIT LIVRÉ	PRODUIT LIVRÉ MONTÉ
3760161073813	3760161075947

CARACTÉRISTIQUES

- **Matière** : Epicéa traité très haute température à 215°C sans aucun ajout de produit de synthèse. Epicéa massif traité classe II pour la structure des panneaux et la charpente
- **Parois :** Panneaux pré-montés de planches rabotées avec rainure et languette épaisseur 19 mm fixées sur cadre section 45 x 30 mm
- **Couleur :** bois naturel, « brun doré »
- **Plancher :** sans
- **Couverture :** Plaques ondulées bitumées avec pointes à tête moulée noires
- **Fournisseur :** FORESTA
- **Garantie :** 10 ans contre l'attaque d'insectes et pourrissement
- **Certification :** PEFC

COLIS

- Palette (LxPxH) : 220 x 120 x 70 cm
- Poids : 280 kg

CONSEILS / MISE EN SERVICE

- A installer sur une dalle béton, pas plus de 1 cm de défauts de planéité



- Usage domestique, rangement produits non dangereux
- Traiter le bois et appliquer une lasure après montage (intérieur et extérieur)

Les produit :

- Plus résistant et durable. Procédé de traitement 100% naturel dans un four à 215°C. Une plus grande stabilité dimensionnelle des pièces de bois. Respect de l'environnement
- Très facile à montrer grâce au système en panneaux et au faîtage préassemblés
- Livré d'origine avec un kit de soubassement
- Très faible entretien
- Certification PEFC

FABRICATION FRANÇAISE