



ABRI THEORA MONO PENTE BOIS THERMOCHAUFFE EN PANNEAUX 19 MM BAC ACIER - SANS PLANCHER



RÉFÉRENCE : THE3218.02T

DIMENSIONS

- **Hors tout** : 3,33 x 2,20 m = 7,33 m² (surface du toit)
- **Intérieures** : 3,06 x 1,70 m = 5,20 m² (surface utile)
- **Au sol** : 3,16 x 1,70 m = 5,69 m² (surface pour la mairie)
- **Soubassement** : 311 x 175 cm = 5,44 m² (surface pour la dalle béton)
- **Hauteur** : 2,20 m faitage / 1,90 m paroi
- **Porte** : 2 vantaux avec vitrage PVC

dimensions 1,60 x 1,82 m



Visuels non contractuels



PRODUIT LIVRÉ

3760161071253

PRODUIT LIVRÉ MONTÉ

3760161075459

CARACTÉRISTIQUES


- **Matière** : Epicéa traité très haute température à 215°C sans aucun ajout de produit de synthèse. Epicéa massif traité classe II pour la structure des panneaux et la charpente
- **Parois** : Panneaux pré-montés de planches rabotées avec rainure et languette épaisseur 19 mm fixées sur cadre section 45 x 30 mm
- **Couleur** : bois naturel, « brun doré »
- **Plancher** : sans
- **Couverture** : Plaques tôle acier galvanisé S 320 GD+Z
- **Fournisseur** : FORESTA
- **Garantie** : 10 ans contre l'attaque d'insectes et pourrissement
- **Certification** : PEFC

COLIS

- Palette (LxPxH) : 220 x 120 x 80 cm
- Poids : 280 kg

CONSEILS / MISE EN SERVICE

- A installer sur une dalle béton, pas plus de 1 cm de défauts de planéité
- Usage domestique, rangement produits non dangereux
- Traiter le bois et appliquer une lasure après montage (intérieur et extérieur)



- Plus résistant et durable. Procédé de traitement 100% naturel dans un four à 215°C. Une plus grande stabilité dimensionnelle des pièces de bois. Respect de l'environnement
- Très facile à monter grâce au système en panneaux et au faitage préassemblés
- Livré d'origine avec un kit de soubassement (pour ancrage au sol)
- Très belle finition (impression bois poncé) et peu d'entretien
- Certification PEFC

Les



produit :

