

**ABRI THIERS DOUBLE PENTE
BOIS THERMOCHAUFFE
PANNEAUX 19MM
PLAQUES ONDULÉES
SANS PLANCHER**



RÉFÉRENCE : THI2421.02N

DIMENSIONS

- **Hors tout** : 2,80 x 2,66 m = 7,45 m² (surface du toit)
- **Intérieures** : 2,31 x 2,11 m = 4,87 m² (surface utile)
- **Au sol** : 2,35 x 2,15 m = 5,05 m² (surface pour la mairie)
- **Soubassement** : 230 x 210 cm = 4,83 m² (surface pour la dalle béton)
- **Hauteur** : 2,29 m faitage / 2,05 m paroi
- **Porte** : double 1 815 x 1 600 mm, lambris THT 19mm, lucarne de 805 x 465 mm avec plexiglass, serrure à clé



Visuels non contractuels



PRODUIT LIVRÉ

3760161071246

PRODUIT LIVRÉ MONTÉ

3760161077125

CARACTÉRISTIQUES


- **Matière** : Epicéa traité très haute température à 215°C sans aucun ajout de produit de synthèse. Epicéa massif traité classe II pour la structure des panneaux et la charpente
- **Parois** : Madriers rabotés avec rainure et languette épaisseur 19 mm fixés sur ossature section 45 x 95 mm
- **Couleur** : bois naturel, « brun doré »
- **Plancher** : sans
- **Couverture** : Plaques ondulées bitumées noires avec pointes à tête moulée de la même couleur
- **Fournisseur** : FORESTA
- **Garantie** : 10 ans contre l'attaque d'insectes et pourrissement
- **Certification** : PEFC

COLIS

- Palette (LxPxH) : 235 x 120 x 50 cm
- Poids : 200 kg

CONSEILS / MISE EN SERVICE

- A installer sur une dalle béton, pas plus de 1 cm de défauts de planéité



- Usage domestique, rangement produits non dangereux
- Traiter le bois et appliquer une lasure après montage (intérieur et extérieur)



- Plus résistant et durable. Procédé de traitement 100% naturel dans un four à 215°C. Une plus grande stabilité dimensionnelle des pièces de bois. Respect de l'environnement
- Système d'origine avec un kit de soubassement (ancrage au sol)
- Système de construction par connexion angulaire : un style moderne
- Très belle finition (impression bois poncé) et peu d'entretien
- Certification PEFC

Les



produit :

