

**ABRI THERMABRI DOUBLE PENTE
BOIS THERMOCHAUFFE
MADRIERS 28MM
PLAQUES ONDULÉES
SANS PLANCHER**



RÉFÉRENCE : THA2421.02N



Visuels non contractuels



DIMENSIONS

- **Hors tout** : 2,80 x 2,66 m = 7,45 m² (surface du toit)
- **Intérieures** : 2,31 x 2,11 m = 4,87 m² (surface utile)
- **Au sol** : 2,35 x 2,15 m = 5,05 m² (surface pour la mairie)
- **Soubassement** : 229 x 209 cm = 4,79 m² (surface pour la dalle béton)
- **Hauteur** : 2,29 m faitage / 2,05 m paroi
- **Porte** : double 1 815 x 1 600 mm, lambris THT 19mm, lucarne de 805 x 465 mm avec plexiglass, serrure à clé

PRODUIT LIVRÉ

3760161074476

PRODUIT LIVRÉ MONTÉ

3760161073691

CARACTÉRISTIQUES


- **Matière** : Epicéa traité très haute température à 215°C sans aucun ajout de produit de synthèse. Epicéa massif traité classe II pour la structure des panneaux et la charpente
- **Parois** : Madriers rabotés avec rainure et languette épaisseur 28 mm fixée sur ossature section 45 x 95 mm
- **Couleur** : bois naturel, « brun doré »
- **Plancher** : sans
- **Couverture** : Plaques ondulées bitumées noires avec pointes à tête moulée de la même couleur
- **Fournisseur** : FORESTA
- **Garantie** : 10 ans contre l'attaque d'insectes et pourrissement
- **Certification** : PEFC

COLIS

- Palette (LxPxH) : 235 x 120 x 60 cm
- Poids : 200 kg

CONSEILS / MISE EN SERVICE

- A installer sur une dalle béton, pas plus de 1 cm de défauts de planéité



- Usage domestique, rangement produits non dangereux
- Traiter le bois et appliquer une lasure après montage (intérieur et extérieur)

Les



produit :



- Plus résistant et durable. Procédé de traitement 100% naturel dans un four à 215°C. Une plus grande stabilité dimensionnelle des pièces de bois. Respect de l'environnement
- Très belle finition (impression bois poncé) et peu d'entretien
- Livré d'origine avec un kit de soubassement (pour ancrage au sol)
- Système de construction par connexion angulaire
- un style moderne
- Certification PEFC

