

ABRI THERMABRI DOUBLE PENTE
BOIS THERMOCHAUFFÉ
MADRIERS 28MM
BAC ACIER
SANS PLANCHER

HABRITA
Il n'y a plus qu'à

RÉFÉRENCE : THA2421.02T

Visuels non contractuels

DIMENSIONS

- **Hors tout :** 2,73 x 2,79 m = 7,62 m² (surface du toit)
- **Intérieures :** 2,31 x 2,11 m = 4,87 m² (surface utile)
- **Au sol :** 2,35 x 2,15 m = 5,05 m² (surface pour la mairie)
- **Soubassement :** 229 x 209 cm = 4,79 m² (surface pour la dalle béton)
- **Hauteur :** 2,31 m faitage / 2,05 m paroi
- **Porte :** 2 ventaux avec vitrage PVC

  dimensions 1,60 x 1,82

PRODUIT LIVRÉ	PRODUIT LIVRÉ MONTÉ
3760161074469	3760161073707

CARACTÉRISTIQUES

- **Matière** : Epicéa traité très haute température à 215°C sans aucun ajout de produit de synthèse. Epicéa massif traité classe II pour la structure des panneaux et la charpente
- **Traitement :** Sans
- **Parois :** Madriers rabotés avec rainure et languette épaisseur 28 mm fixée sur ossature section 45 x 95 mm
- **Couleur :** bois naturel « brun doré »
- **Plancher :** sans
- **Couverture :** Plaques tôle acier galvanisé S 320 GD+Z
- **Fournisseur :** FORESTA
- **Garantie :** 10 ans contre l'attaque d'insectes et pourrissement
- **Certification :** PEFC

COLIS

- Palette (LxPxH) : 235 x 120 x 60 cm
- Poids : 330 kg

CONSEILS / MISE EN SERVICE

- A installer sur une dalle béton, pas plus de 1 cm de défauts de planéité



- Usage domestique, rangement produits non dangereux
- Traiter le bois et appliquer une lasure après montage (intérieur et extérieur)

Les produit :

THT

- Plus résistant et durable. Procédé de traitement 100% naturel dans un four à 215°C. Une plus grande stabilité dimensionnelle des pièces de bois. Respect de l'environnement
- Système de construction par connexion angulaire : un style moderne
- Très faible entretien
- Livré d'origine avec un kit de soubassement
- Couverture en bac acier ultra résistante
- Certification PEFC

FABRICATION FRANÇAISE