

**ABRI THERMABRI DOUBLE PENTE
BOIS THERMOCHAUFFE
MADRIERS 28 MM
BAC ACIER
SANS PLANCHER**



RÉFÉRENCE : THA3030.02T

DIMENSIONS

- **Hors tout** : 3,42 x 3,60 m = 12,31 m² (surface du toit)
- **Intérieures** : 2,94 x 2,94 m = 8,64 m² (surface utile)
- **Au sol** : 3,00 x 3,00 m = 9,00 m² (surface pour la mairie)
- **Soubassement** : 294 x 294 cm = 8,64 m² (surface pour la dalle béton)
- **Hauteur** : 2,32 m faitage / 2,05 m paroi
- **Porte** : double 1 815 x 1 600 mm, lambris THT 19mm, lucarne de 805 x 465 mm avec plexiglass, serrure à clé



Visuels non contractuels

PRODUIT LIVRÉ

3760161077927

PRODUIT LIVRÉ MONTÉ

3760161072526

CARACTÉRISTIQUES


- **Matière** : Epicéa traité très haute température à 215°C sans aucun ajout de produit de synthèse. Epicéa massif traité classe II pour la structure des panneaux et la charpente
- **Traitement** : non traité
- **Parois** : Madriers rabotés avec rainure et languette épaisseur 28 mm fixée sur ossature section 45 x 95 mm
- **Couleur** : bois naturel, « brun doré »
- **Plancher** : sans
- **Couverture** : Plaques tôle acier galvanisé S 320 GD+Z
- **Fournisseur** : FORESTA
- **Garantie** : 10 ans contre l'attaque d'insectes et pourrissement
- **Certification** : PEFC

COLIS

- Palette (LxPxH) : 300 x 120 x 60 cm
- Poids : 425 kg

CONSEILS / MISE EN SERVICE

- A installer sur une dalle béton, pas plus de 1 cm de défauts de planéité



- Usage domestique, rangement produits non dangereux
- Traiter le bois et appliquer une lasure après montage (intérieur et extérieur)

- Plus résistant et durable. Procédé de traitement 100% naturel dans un four à 215°C. Une plus grande stabilité dimensionnelle des pièces de bois. Respect de l'environnement
- Système de construction par connexion angulaire : un style moderne
- Couverture en bac acier ultra résistante
- Livré d'origine avec un kit de soubassement
- Très faible entretien
- Certification PEFC

Les



produit :

