ABRI THERMABRI DOUBLE PENTE BOIS THERMOCHAUFFE MADRIERS 28 MM BAC ACIER SANS PLANCHER

HABRITA
Il n'y a plus qu'à

RÉFÉRENCE : THA4050.02T

Visuels non contractuels

DIMENSIONS

- **Hors tout :** 4,34 x 5,60 m = 24,30 m² (surface du toit)
- **Intérieures :** 3,94 x 4,94 m = 19,46 m² (surface utile)
- **Au sol :** 4,00 x 5,00m = 20,00m² (surface pour la mairie)
- **Soubassement :** 394 x 494 cm = 19,46 m² (surface pour la dalle béton)
- **Hauteur :** 2,33 m faitage / 2,05 m paroi
- **Porte :** double 1 815 x 1 600 mm, lambris THT 19mm, lucarne de 805 x 465 mm avec plexiglass, serrure à clé
- **Fenêtres :** 2 fenêtres fixes 805 x 465 mm avec plexiglass

PRODUIT LIVRÉ	PRODUIT LIVRÉ MONTÉ
3760161075831	3760161078146

CARACTÉRISTIQUES

- **Matière** : Epicéa traité très haute température à 215°C sans aucun ajout de produit de synthèse. Epicéa massif traité classe II pour la structure des panneaux et la charpente
- **Traitement :** non traité
- **Parois :** Madriers rabotés avec rainure et languette épaisseur 28 mm fixée sur ossature section 45 x 95 mm
- **Couleur :** bois naturel, « brun doré »
- **Plancher :** sans
- **Couverture :** Plaques tôle acier galvanisé S 320 GD+Z
- **Fournisseur :** FORESTA
- **Garantie :** 10 ans contre l'attaque d'insectes et pourrissement
- **Certification :** PEFC

COLIS

- Palette (LxPxH) : 400 x 120 x 80 cm
- Poids : 700 kg

CONSEILS / MISE EN SERVICE

- A installer sur une dalle béton, pas plus de 1 cm de défauts de planéité



- Usage domestique, rangement produits non dangereux
- Traiter le bois et appliquer une lasure après montage (intérieur et extérieur)

Les produit :

THT

- Plus résistant et durable. Procédé de traitement 100% naturel dans un four à 215°C. Une plus grande stabilité dimensionnelle des pièces de bois. Respect de l'environnement
- Système de construction par connexion angulaire : un style moderne
- Livré d'origine avec un kit de soubassement
- Couverture bac acier ultra résitante
- Très faible entretien
- Certification PEFC

FABRICATION FRANÇAISE

FR