



ABRI THERMA AVEC PLANCHER DOUBLE PENTE - PLAQUES ONDULÉES BOIS THERMOCHAUFFÉ PANNEAUX 19 MM



RÉFÉRENCE : THE1212.01N

DIMENSIONS

- **Hors tout** : 1,35 x 1,45 m = 1,43 m² (surface du toit)
- **Intérieures** : 1,16 x 1,16 m = 1,35 m² (surface utile)
- **Au sol** : 1,20 x 1,198 m = 1,43 m² (surface pour la mairie)
- **Soubassement** : 116 x 116 cm = 1,35 m² (surface pour la dalle béton)
- **Hauteur** : 2,10 m faitage / 1,775 m paroi
- **Porte** : Simple pleine dimensions 0,78 x 1,71 m

CARACTÉRISTIQUES

- **Matière** : Epicéa traité très haute température à 215°C sans aucun ajout de produit de synthèse. Epicéa massif traité classe II pour la structure des panneaux et la charpente
- **Parois** : Panneaux pré-montés de planches rabotées avec rainure et languette épaisseur 19 mm fixées sur cadre section 45 x 30 mm
- **Couleur** : bois naturel, « brun doré »
- **Plancher** : Réalisé à base de voliges en sapin non traité, épaisseur 15mm à fixer sur des solivettes traitées autoclave section 45x40 mm
- **Couverture** : Plaques ondulées bitumées noires avec pointes à tête moulée de la même couleur
- **Fournisseur** : FORESTA
- **Garantie** : 10 ans contre les attaques d'insectes et le pourrissement
- **Certification** : PEFC



Visuels non contractuels

PRODUIT LIVRÉ

3701406700101

COLIS

- Palette (LxPxH) : 330 x 120 x 45 cm
- Poids : 550 kg

CONSEILS / MISE EN SERVICE

- Installer le parquet de préférence sur des lambourdes (116 x 116 cm = 1,35 m²). Autre possibilité : l'installer sur une dalle de béton (116 x 116 cm = 1,35 m²), pas plus de 1 cm de défauts de planéité (voir détails au verso)
- Usage domestique, rangement produits non dangereux
- Appliquer un saturateur ou une huile de bardage pour préserver le bois



- Plus résistant et durable. Procédé de traitement 100% naturel dans un four à 215°C. Une plus grande stabilité dimensionnelle des pièces de bois. Respect de l'environnement
- Très facile à monter grâce au système en panneaux et au faitage
- Très faible entretien
- Livré d'origine avec son plancher
- Produit fabriqué en FRANCE
- Certification PEFC

Les



produit :

