



**ABRI THERMA AVEC PLANCHER
DOUBLE PENTE - PLAQUES ONDULÉES
BOIS THERMOCHAUFFÉ
PANNEAUX 19 MM**



RÉFÉRENCE : THE1616.01N

DIMENSIONS

- **Hors tout** : 1,76 x 1,84 m = 3,24 m² (surface du toit)
- **Intérieures** : 1,50 x 1,50 m = 2,25 m² (surface utile)
- **Au sol** : 1,60 x 1,60 m = 2,56 m² (surface pour la mairie)
- **Soubassement** : 156 x 156 cm = 2,43 m² (surface pour la dalle béton)
- **Hauteur** : 2,02 m faitage / 1,74 m paroi
- **Porte** : Simple avec lucarne PVC
dimensions 0,79 x 1,71m



Visuels non contractuels



PRODUIT LIVRÉ

3760161074650

CARACTÉRISTIQUES

- **Matière** : Epicéa traité très haute température à 215°C sans aucun ajout de produit de synthèse. Epicéa massif traité classe II pour la structure des panneaux et la charpente
- **Parois** : Panneaux pré-montés de planches rabotées avec rainure et languette épaisseur 19 mm fixées sur cadre section 45 x 30 mm
- **Couleur** : bois naturel, « brun doré »
- **Plancher** : Réalisé à base de voliges en sapin non traité, épaisseur 15mm à fixer sur des solivettes traitées autoclave section 45x40 mm
- **Couverture** : Plaques ondulées bitumées noires avec pointes à tête moulée de la même couleur
- **Fournisseur** : FORESTA
- **Garantie** : 10 ans contre les attaques d'insectes et le pourrissement
- **Certification** : PEFC

COLIS

- Palette (LxPxH) : 177 x 80 x 52 cm
- Poids : 160 kg

CONSEILS / MISE EN SERVICE

- Installer le parquet de préférence sur des lambourdes (156 x 156 cm = 2,43 m²). Autre possibilité : l'installer sur une dalle de béton (156 x 156 cm = 2,43 m²), pas plus de 1 cm de défauts de planéité (voir détails au verso)
- Usage domestique, rangement produits non dangereux
- Traiter le bois et appliquer une lasure après montage (intérieur et extérieur)



- Plus résistant et durable. Procédé de traitement 100% naturel dans un four à 215°C. Une plus grande stabilité dimensionnelle des pièces de bois. Respect de l'environnement

Les



produit :



- Très facile à monter grâce au système en panneaux et au faitage pré assemblés
- Produit fabriqué en FRANCE
- Certification PEFC
- Très faible entretien
- Livré d'origine avec son plancher

