



ABRI MURAL MULTI-USAGES BOIS THERMOCHAUFFE EN PANNEAUX FEUTRE BITUME AVEC PLANCHER



RÉFÉRENCE : THE1206.01

DIMENSIONS

- **Hors tout** : 1,24 x 0,67 m = 0,83 m² (surface du toit)
- **Au sol** : 1,20 x 0,60 m = 0,72 m² (surface pour la mairie)
- **Soubassement** : 116 x 56 cm = 0,65 m² (surface pour la dalle béton)
- **Hauteur** : 1,995 m faitage / 1,99 – 1,78 m paroi
- **Porte** : Double pleine dimensions 1,08 x 1,70 m

CARACTÉRISTIQUES

- **Matière** : Epicéa traité très haute température à 215°C sans aucun ajout de produit de synthèse. Epicéa massif traité classe II pour la structure des panneaux et la charpente
- **Parois** : Panneaux pré-montés de planches rabotées avec rainure et languette épaisseur 19 mm fixées sur cadre section 45 x 30 mm
- **Couleur** : bois naturel, « brun doré »
- **Plancher** : Réalisé à base de voliges en sapin non traité, épaisseur 15mm à fixer sur des solivettes traitées autoclave section 45x40 mm
- **Couverture** : Feutre bitumé de couleur foncée
- **Fournisseur** : FORESTA
- **Garantie** : 10 ans contre l'attaque d'insectes et pourrissement
- **Certification** : PEFC



Visuels non contractuels

PRODUIT LIVRÉ

3701406700118

COLIS

- Palette (LxPxH) : 180 x 30 x 40 cm
- Poids : 100 kg

CONSEILS / MISE EN SERVICE

- Installer le parquet de préférence sur des lambourdes (116 x 56 cm = 0,65 m²). Autre possibilité : l'installer sur une dalle de béton (116 x 56 cm = 0,65 m²), pas plus de 1 cm de défauts de planéité (voir détails au verso)
- Usage domestique, rangement produits non dangereux
- Traiter le bois et appliquer une lasure après montage (intérieur et extérieur)

Les



produit :



- Plus résistant et durable. Procédé de traitement 100% naturel dans un four à 215°C. Une plus grande stabilité dimensionnelle des pièces de bois. Respect de l'environnement
- Très facile à monter grâce au système en panneaux et au faitage préassemblés
- Livré d'origine avec son plancher et 3 étagères
- Très faible entretien
- Certification PEFC



FR

