



**ABRI MURAL MULTI-USAGES
BOIS THERMOCHAUFFE
EN PANNEAUX
FEUTRE BITUMÉ
AVEC PLANCHER**



RÉFÉRENCE : THE1708.01

DIMENSIONS

- **Hors tout** : 1,76 x 0,76 m = 1,34 m² (surface du toit)
- **Intérieures** : 1,54 x 0,68 m = 1,05 m² (surface utile)
- **Au sol** : 1,63 x 0,72 m = 1,17 m² (surface pour la mairie)
- **Soubassement** : 159 x 68 cm = 10,81 m² (surface pour la dalle béton)
- **Hauteur** : 1,84 m faitage / 1,56 m paroi
- **Porte** : Double pleine dimensions 2x 0,76 x 1,50 m

CARACTÉRISTIQUES

- **Matière** : Epicéa traité très haute température à 215°C sans aucun ajout de produit de synthèse. Epicéa massif traité classe II pour la structure des panneaux et la charpente
- **Parois** : Panneaux pré-montés de planches rabotées avec rainure et languette épaisseur 19 mm fixées sur cadre section 45 x 30 mm
- **Couleur** : bois naturel, « brun doré »
- **Plancher** : Réalisé à base de voliges en sapin non traité, épaisseur 15mm à fixer sur des solivettes traitées autoclave section 45x40 mm
- **Couverture** : Feutre bitumé de couleur foncée
- **Fournisseur** : FORESTA
- **Garantie** : 10 ans contre l'attaque d'insectes et pourrissement
- **Certification** : PEFC



Visuels non contractuels



PRODUIT LIVRÉ

3760161072403

COLIS

- Palette (LxPxH) : 160 x 80 x 37 cm + 175 x 13 x 4 cm
- Poids : 115 kg

CONSEILS / MISE EN SERVICE

- Installer le parquet de préférence sur des lambourdes (159 x 68 cm = 10,81 m²). Autre possibilité : l'installer sur une dalle de béton (159 x 68 cm = 10,81 m²), pas plus de 1 cm de défauts de planéité (voir détails au verso)
- Usage domestique, rangement produits non dangereux
- Traiter le bois et appliquer une lasure après montage (intérieur et extérieur)

- Plus résistant et durable. Procédé de traitement 100% naturel dans un four à 215°C. Une plus grande stabilité dimensionnelle des pièces de bois. Respect de l'environnement
- Très belle finition (impression bois poncé) et peu d'entretien
- Très facile à monter grâce au système en panneaux et au faitage préassemblés
- Livré d'origine avec son plancher et 2 étagères
- Certification PEFC

Les



produit :

