

Pergola bioclimatique structure ALUMINIUM ouverture manuelle avec rideau manuel coloris gris pour côté 3,60 m

Surface de protection: 10,80 m2 / toit réalisé avec lames ovales en aluminium couleur écru / Garantie: structure 5 ans ventelles 2 ans rideau 1

REFERENCE:

PER 36R30 BI W

GENCOD LDD: GENCOD LMDD: 3701406702303 3701406702334



Photo non contractuelle













Quelle agréable sensation de s'installer sur sa pelouse ou sur sa terrasse pour profiter d'une douce journée de printemps, d'une journée d'été ensoleillée, d'une fin de soirée d'octobre plus fraiche, tout cela en réglant à volonté l'intensité de la chaleur et de la lumière que l'on

La pergola HABRITA PER 36R30 BI W, bijou technologique saura combler tous vos désirs ! Elle est composée d'une structure et de 78 lames brise-soleil orientables couleur écru, 100% en aluminium thermolaqué, l'ensemble non motorisé. Les 78 lames sont réparties en 2 parties, offrant une possibilité d'ouverture de 90°, permettant d'ouvrir et de fermer, en un seul geste, les 2 côtés, selon l'intensité lumineuse que vous souhaitez. Les ventelles et les poteaux de la pergola sont équipés de gouttières d'une largeur de 28.8 mm qui mettent les utilisateurs à l'abri des pluies fines passagères. Ce produit n'est néanmoins pas conçu pour

protéger des fortes précipitations.

Autoportante, vous pourrez créer votre salon d'été au cœur de votre jardin ou proche de votre maison avec l'installation de la pergola HABRITA PER 36R30 BI W sur votre terrasse.

En raison de sa composition en aluminium, vous disposez d'un matériau résistant et léger qui ne rouille pas, parfait en toute saison.

Etudié pour couper d'un courant d'air et de la vue d'éventuels vis-à-vis, le store latéral s'adapte parfaitement à la pergola. Conçu en PVC tissé, il permet une haute résistance au temps. Simple à dérouler manuellement, il permet de régler la hauteur d'obturation selon vos besoins. Son système de guidage latéral fixé aux poteaux de la pergola renforce sa résistance aux variations de courants d'air tout en assurant un défilement vertical parfait. Simple à mettre en place sur les faces de 3,60 mètres de votre pergola, il conviendra parfaitement à vos désirs de tranquilité et quiétude face aux vents, au soleil, et aux regards indiscrets.

Très simple à monter grâce à sa notice détaillée et à ses pièces numérotées, vous pourrez avec la pergola HABRITA PER 36R30 BI W. jouer avec le soleil, profiter d'une ambiance estivale reposante ou déjeuner en toute quiétude

LES + PRODUIT

- Rideau latéral pour se protéger du vent, du soleil ou des regards indiscrets, facile à utiliser, à installer du côté de 3,60 m
- Conçue pour se protéger ou s'exposer au soleil Le rideau abrite les personnes des regards indiscrets
- Lames orientables, pivotant jusqu'à 90° environ ouverture manuelle couleur écru Contrôle précis de l'ouverture des lames et de l'intensité lumineuse Structure en aluminium thermolaqué
- Poteaux aluminium larges et très stables
- Quincaillerie inox pour la pergola
- Finition haut de gamme
- Simple à monter

 Garantie : 5 ans contre une déformation de la structure (et non sur la finition) ventelles 2 ans rideau 1 an

CARACTERISTIQUES

Capacité Matière toit Aluminium Matière structure Aluminium Epaisseur toit Lames 1 mm Poteaux épaisseur 1.2 mm Enaisseur structure

Surface extérieure hors tout (m2) 10,80 m2 Dimensions hors-tout (LxlxH cm) I 360 x L 300 x H 231 cm Hauteur faîtage (m) 2 31 m

Hauteur passage (m) 2,19 m Equipé de

Platines de fixation au sol 16 x 16 cm épaisseur 3 mm

2 gouttières latérales Rideau en PVC tissé 340 cm x H 220 cm

Converture Lames ovales en aluminum, orientables

Couleur toit

4 poteaux aluminium 100 x 100 mm épaisseur 1,2

Poteaux en aluminium Lames ovales 90 mm orientables, pivotant Information techniques produits

iusqu'à 90° environ

avec une seule manivelle en quelques

secondes

6 colis

Poids (kg) Total brut 146,54/net 134,29

Garantie 5 ans contre une déformation de la structure ventelles 2 ans rideau 1

ESTHETIQUE

Coloris toiture

Du fait de la taille de la pergola nous vous conseillons de faire appel à 4 personnes pour le montage

CARACTERISTIQUES GENERALES

A monter soi-même





Emballage















